



PAC

PRESE DE BALOTAT
CU CAPĂT ÎNCHIS ȘI
LEGARE MANUALĂ

KĀDANT

PAAL®

Date tehnice și dimensiuni

PAC		35 A			50 A			65 B		
forța de presare	t (kN)	36 (356)			50 (486)			65 (633)		
forța de presare specifică	N/cm ²	43			59			77		
secțiunea tunelului	cm	75 x 110			75 x 110			75 x 110		
gura de alimentare	cm	120 x 102			140 x 102			160 x 102		
lungimea balotului	aprox., cm	120			120			120		
numărul de legături	buc.	4			4			4 + 4		
puterea motorului	kW	7,5	11	7,5	11	15	11,0	15	22	
debit de ieșire (ideal)	max. m ³ /h	60	77	45	56	92	46	69	88	
durata unui ciclu (ideal)	aprox., s	59	46	93	74	45	104	69	54	
alimentarea electrică		3x 400V / 50Hz / PE or 3x 460V / 60Hz / PE								
siguranța de protecție necesară	A	32	32	32	32	40	32	40	51	
masa presei (în funcție de dotări)	aprox., t	6,5			7			9,5		

Dimensiuni în mm	A	B	C	D	G	H	I	K	L	M	N	O	P	R
PAC 35 A	6385	1530	2227	1200	2158	4227	1095	155	750	2325	1020	1670	1100	1350
PAC 50 A	6785	1530	2227	1400	2258	4527	1095	155	750	2325	1020	1670	1100	1350
PAC 65 A	8115	1740	2482	1600	2708	5407	1270	300	750	2490	1020	1625	1100	1335

Funcțiile speciale ale presei PAC:

- baloți de greutatea mari, obținuți prin compactarea pe capătul închis al tunelului necesită spațiu mic de
- instalare datorită construcției compacte și ușii verticale
- evacuare ușoară a baloților prin ușa tunelului acționată electric
- legarea încrucișată a PAC 65 B garantează chiar și în cazul materialelor dificile baloți strâns legați
- operare simplă prin panoul de comandă dotat cu PLC Siemens S7

