

## Presele Strautmann De încredere. Durabile. Economice.

Ajutorul de nădejde pentru compactarea deșeurilor  
reciclabile.



## Caracteristicile Strautmann

Produsele Strautmann sunt dezvoltate și produse în conformitate cu cele mai recente reglementări de siguranță. Pe lângă ambalajele din carton și folii, pot fi compactate materiale reciclabile precum PET, aluminiu, materiale plastice și multe altele. Suntem bucuroși să vă sfătuim cu privire la gama noastră de produse și la soluția de compactare!



### TopPlus®

Chiar și în cazul unei umpleri inegale a camerei de presare, este exclusă o dezechilibrare a plăcii de presare datorită ghidării stabile a plăcii de presare cu TopPlus®.



### BaleMatic®

Ejectare în siguranță a balotului cu ejectorul hidraulic și o durată de viață lungă datorită cilindrului separat.



### QuickDoor®

Ușă glisantă cu deschidere automată, care economisește spațiu, pentru o umplere sigură și rapidă a preseii de balotat. Nu mai este necesară presarea manuală a materialului în cameră.



### CircleSystem®

Suporturile de coborâre integrate previn reexpansiunea materialului în interiorul camerei și asigură o densitate mai mare a balotului.



**EN 16500**

În conformitate cu cele mai recente standarde de siguranță și calitate.




### Controlul timpului

Placa de presare compactează balotul cu putere maximă pentru o anumită perioadă de timp. Astfel, se obține o densitate și o greutate ridicată a balotului. Cu controlul presiunii, în schimb, placa de presare se deplasează imediat în sus.



### Legare ușoară

Balotul este legat ergonomic și rapid în timp ce ușa este deschisă.




### HydroClose

Blocarea hidraulică a ușii controlează forțele de reexpansiune a baloților mari. Un cilindru separat deschide ușa în mod controlat și lent, astfel încât se evită deschiderea accidentală.



### Cârliche integrate pentru bandă și sârmă

În placa de presare, cârligele integrate pentru curea și sârmă asigură o legare ușoară, confortabilă și rapidă a baloturilor.



### PowerSave®

Control eficient din punct de vedere energetic al plăcii de presare datorită pompei tandem. În comparație cu sistemele cu o singură pompă, se economisesc 50 % din costurile de consum de energie.



## Micul asistent cu avantaje mari

De la BalePress 3 la BalePress 10, toate asigură ordinea, curătenia și spațiul.



< 2 m

## BalePress 3, 4, 6, 10

Presele noastre de balotat compacte sunt ideale pentru un volum anual de deșeuri de la 5 t la 50 t. Prin reducerea volumului de ambalaje din carton și folie cu până la 90%, acestea creează ordine, curătenie și economisesc spațiu. Amprenta redusă și mobilitatea cu ajutorul unui stivuitoar permit o instalare simplă, direct la sursă. Operarea și instalarea cu plug and play sunt simple și fără complicații.

### Avantajele pe scurt

- Amprenta la sol mică
- Înălțime < 2 m cu 3, 3 CD și 4 CD
- Reducerea volumului cu până la 90 %
- Aplicație flexibilă
- Ordine și curătenie

### Închiderea uși

	BalePress 3 CD	BalePress 3	BalePress 4 CD	BalePress 4	BalePress 6 S	BalePress 6	BalePress 10
Roată de mână	•	•	•	•	•	•	•
<b>Ușa de alimentare</b>							
Ușa cu balamale	•	•	•	•	•	•	•
<b>Legarea</b>							
EasyTie		•		•	•	•	•
Legare cu ușa închisă	•		•				
Legare cu bandă	•	•	•	•	•	•	•
Cărucior de ejectare a baloților	•	•	•	•	•	•	
Ejectare hidraulică a balotului							•
<b>Dotările mașini</b>							
Comutator de selecție a materialului	•	•	•	•	•	•	•
Ghidaj scut de presă TopPlus®	•	•	•	•	•	•	•
Control al timpului	•	•	•	•	•	•	•
CircleSystem®	•	•	•	•	•	•	•
EasyCut	•	•	•	•	•	•	•
<b>Date tehnice</b>							
Forța de presare în kN	30	30	40	40	60	60	100
Greutatea maximă a balotului în kg	30	30	40	40	50	60	80
Dimensiunile balotului în m (L x l x h)	0,7 x 0,5 x 0,5	0,7 x 0,5 x 0,5	0,7 x 0,5 x 0,5	0,7 x 0,7 x 0,5	0,7 x 0,7 x 0,5	0,8 x 0,7 x 0,6	0,8 x 0,7 x 0,6
Durata ciclului în secunde	27	27	27	29	29	29	18
Alimentare electrică	230 V 50 Hz 0,75 kW	230 V 50 Hz 0,75 kW	230 V 50 Hz 1,5 kW	230 V 50 Hz 1,5 kW	400 V 50 Hz 2,2 kW	400 V 50 Hz 2,2 kW	400 V 50 Hz 2,2 kW

• Disponibil  
• Opțional



**Comutator de selectare a materialului**  
Ambalajele din carton și folia pot fi compactate în mod fiabil cu o singură presă de balotat.



**Mobilitate**  
Cu ajutorul unui stivuitoar, presa de balotat poate fi poziționată în orice loc.



**Cărucior pentru baloți**  
Baloții sunt luați cu ușurință cu ajutorul căruciorului de transport al baloților. (BalePress 3 până la BalePress 6)

## Eliminare economică

BalePress 18 până la BalePress 53 vă facilitează eliminarea în mod economic.



## Deschidere mare de alimentare

## BalePress 18, 28, 53

La o cantitate anuală de deșeuri de la 25 t la 200 t, presele noastre de balotat cu o forță de presare de 18, 28 și 53 t reprezintă exact soluția potrivită pentru compactarea deșeurilor.

Acestea compactează fiabil și puternic materialele reciclabile în baloți de înaltă densitate. Prin utilizarea ghidajului plăcii de presare TopPlus® și controlul timpului volumul materialelor reciclabile este extrem de redus, iar dumneavoastră câștigați mai mult spațiu de depozitare.

### Avantajele pe scurt

- Deschidere mare de alimentare
- Forțe mari de presare
- Ejector hidraulic de balot
- Ordine și curățenie
- Economie de spațiu
- Venituri ridicate din baloți



**TopPlus®**  
Prin ghidarea stabilă a plăcii de presare se exclude un dezechilibru al acesteia.



**Deschidere mare de alimentare**  
Deschiderea mare permite introducerea cutiilor mari de carton.



**Ejectare hidraulică a balotului**  
Ejectarea hidraulică a balotului este sigură și ușoară.

	BalePress 18	BalePress 28	BalePress 53
Închiderea ușii			
Roată de mână	●	●	●
HydroClose			●
<b>Ușa de alimentare</b>			
Ușa glisantă	●	●	●
Ușă glisantă cu deschidere automată	●	●	●
QuickDoo®	●	●	●
<b>Legarea</b>			
EasyTie	●	●	●
Legare cu bandă	●	●	●
Legare cu sârmă	●	●	●
<b>Ejectarea</b>			
Ejectare hidraulică a balotului	●	●	●
BaleMatic®			
<b>Dotările mașinii</b>			
Comutator de selecție a materialului	●	●	●
Ghidaj scut de presă TopPlus®	●	●	●
PowerSave®		●	●
Control al timpului	●	●	●
CircleSystem®	●	●	●
<b>Date tehnice</b>			
Forța de presare în kN	180	280	530
Greutatea maximă a balotului în kg	250	320	400
Dimensiunile balotului în m (L x l x h)	1,2 x 0,8 x 0,8	1,2 x 0,8 x 1,1	1,2 x 0,8 x 1,1
Durata ciclului în secunde	34	19	32
Alimentare electrică	400 V 50 Hz 4 kW	400 V 50 Hz 4 kW	400 V 50 Hz 4 kW

● Disponibil  
● Opțional

## Pachete de putere pentru volume mari



**baloți de 450 kg**

### PP 1208 și PP 1208 Plus 70

Presele noastre de balotat durabile sunt potrivite pentru cantități de deșeuri de la 50 t la 250 t. Aceste prese de balotat sunt echipate cu toate caracteristicile de calitate care asigură presarea în siguranță, confortabil și economic. Baloții sunt gata de vânzare, aducând venituri considerabile. Echipamentul se instalează direct la locul producerii deșeurii. Compactarea în baloți reduce costurile cu transportul pentru eliminarea materialelor reciclabile.

#### Avantajele pe scurt

- Ușurința în operare
- Deschidere mare de alimentare
- Frână automată a benzii
- Construcție masivă din oțel
- Comercializarea directă a baloților
- Venituri ridicate din baloți
- Ordine și curățenie



**QuickDoor®**  
Ușa glisantă pivotantă cu deschidere automată asigură o umplere rapidă și în siguranță a camerei de presare.



**Cârlige integrate pentru bandă și sârmă**  
În placa de presare, cârlichele integrate pentru bandă și sârmă asigură o legare ușoară, confortabilă și rapidă a baloților.



**BaleMatic®**  
Ejectarea balotului în siguranță cu ajutorul ejectorului hidraulic și o durată de viață lungă datorită cilindrului separat.

Închiderea ușii	PP 1208	PP 1208 Plus 70
Roată de mână	●	●
HydroClose	●	●
Amortizor hidraulic al ușii	●	

Ușa de alimentare	PP 1208	PP 1208 Plus 70
QuickDoor®	●	●

Tying	PP 1208	PP 1208 Plus 70
EasyTie	●	●
Legare cu bandă	●	●
Legare cu sârmă	●	●
BaleMatic®	●	●

Dotările mașinii	PP 1208	PP 1208 Plus 70
Comutator de selecție a materialului	●	●
Cârliche integrate pentru bandă și sârmă	●	●
Ghidaj scut de presă TopPlus®	●	●
PowerSave®	●	●
Control al timpului	●	●
CircleSystem®	●	●
Frână automată pentru bandă	●	●

Date tehnice		
Forța de presare în kN	580	700
Greutatea maximă a balotului în kg	400	450
Dimensiunile balotului în m (L x l x h)	1,2 x 1,1 x 0,8	1,2 x 1,1 x 0,8
Durata ciclului în secunde	37	37
Alimentare electrică	400 V 50 Hz 4 kW	400 V 50 Hz 5,5 kW

● Disponibil  
● Opțional

Eliminare sortată cu  
o singură presă



Ușor și confortabil

## MK 700 și MK 1100

Presele noastre de balotat cu mai multe camere MK 700 și MK 1100 sunt potrivite pentru eliminarea selectivă a materialelor reciclabile de la 5 t la 150 t pe an.

Pentru a compacta reciclabilele, pistonul de presare mobil este deplasat în siguranță cu ajutorul unei comenzi cu două mâini de la o cameră la alta. Pentru compactarea mai multor materiale reciclabile, numărul de camere de presare este extensibil. Astfel, cu cantități mici de ambalaje din carton și folie se produce un balot fără depozitare temporară a materialului.

### Avantajele pe scurt

- Introducere confortabilă de sus
- Separare ușoară
- Piston de presare mobil
- Operare în siguranță cu două mâini
- Număr variabil de camere de presare



Operare cu două mâini  
Pistonul de presare este comandat în siguranță prin acționarea cu două mâini.



Camere expandabile  
Numărul camerelor de presare poate varia.



Ejectorul de baloți  
Ejectorul hidraulic de baloți asigură o ejectare ușoară și în siguranță a baloților.

	MK 700	MK 1100
Închiderea ușii		
Nivelul ușii	●	●
Legarea		
EasyTie	●	●
Legare cu bandă	●	●
Legare cu sârmă	●	●
Ejectarea		
Cărucior de ejectare a baloților	●	
BaleMatic®		●
Dotările mașinii		
Comutator de selecție a materialului	●	●
Ghidaj scut de presă TopPlus®	●	●
Time control	●	●
CircleSystem®	●	●

Date tehnice		
Forța de presare în kN	40/60	200
Greutatea maximă a balotului în kg	50	250
Dimensiunile balotului în m (L x l x h)	0,7 x 0,5 x 0,5	1,1 x 0,7 x 0,8
Durata ciclului în secunde	32	32
Alimentare electrică	230 V 50 Hz 1,5 kW/ 400 V 50 Hz 2,2 kW	400 V 50 Hz 4 kW


● Disponibil  
● Optional

## Urmăriți videoclipurile de instrucțiuni online

Un singur clic și puteți vedea funcționarea preselor cu diferite consumabile.

## Materiale consumabile

Pentru legarea baloților, furnizăm diferite consumabile. În funcție de aplicație, sârma de balotat este disponibilă sub formă de baloți de sârmă și sârmă Quick-Link. Banda este disponibilă în diferite lățimi și ca tipuri: lipit și cusut.



### Sârma Quick-Link

Aici puteți vedea cum se utilizează rapid și ușor sârma Quick-Link.  
<http://video.straumann-umwelt.de/bp-18-53/quicklink-draht>



### Bucula de sârmă

Aici puteți vedea cum se utilizează ușor sârma pentru baloți.  
<http://video.straumann-umwelt.de/bp-18-53/oesendraht>



### Banda de legare

Aici vă arătăm cum este simplu și ușor de folosit banda de legare.  
<http://video.straumann-umwelt.de/bp-18-53/band>



## Presele de balotat pe scurt

De la cea mai mică la cea mai mare presă de balotat - pentru cerințele dumneavoastră, soluția de potrivită de compactare!

	BalePress 3 CD	BalePress 3	BalePress 4 CD	BalePress 4	BalePress 6 S	BalePress 6	BalePress 10	BalePress 18	BalePress 28	BalePress 53	PP 1208	PP 1208 Plus 70	ALB ready	ALB	MK 700	MK 1100	
Închiderea ușii	Roată de mână	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	Nivelul ușii														●	●	
	Închidere hidraulică a ușii									●	●	●					
	Amortizor hidraulic al ușii										●						
Ușa de alimentare	Ușă cu balamale	●	●	●	●	●	●										
	Ușă glisantă							●	●	●			●	●			
	Ușă glisantă cu deschidere automată							●	●	●			●	●			
	QuickDoor®							●	●	●	●	●	●				
Legarea	EasyTie		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Legare cu ușa închisă	●		●													
	Legare cu bandă	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Legare cu sârmă							●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ejectarea	Cărcior de ejectare a baloților	●	●	●	●	●										●	
	Ejectare hidraulică a balotului						●	●	●	●			●				
	BaleMatic®										●	●	●	●		●	
	Comutator de selecție a materialului	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	
Dotările mașinii	Cărige integrate pentru bandă și sârmă										●	●					
	Ghidaj scut de presă TopPlus®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	PowerSave®								●	●	●	●	●	●			
	Time control	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	CircleSystem®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Frână automată pentru bandă										●	●					
Date tehnice	EasyCut	●	●	●	●	●	●										
	Forța de presare în kN	30	30	40	40	60	60	100	180	280	530	580	700	530	530	40/60	200
	Greutatea maximă a balotului în kg	30	30	40	40	50	60	80	250	320	400	400	450	450	450	50	250
	Dimensiunile balotului în m (L x l x h)	0,7 x 0,5 x 0,5	0,7 x 0,5 x 0,5	0,7 x 0,5 x 0,5	0,7 x 0,7 x 0,5	0,7 x 0,7 x 0,5	0,7 x 0,7 x 0,5	0,8 x 0,7 x 0,6	0,8 x 0,7 x 0,6	1,2 x 0,8 x 0,8	1,2 x 0,8 x 0,8	1,2 x 1,1 x 0,8	1,2 x 1,1 x 0,8	1,2 x 0,8 x 1,1	1,2 x 0,8 x 1,1	0,7 x 0,5 x 0,5	1,1 x 0,7 x 0,8
	Durata ciclului în secunde	27	27	27	29	29	29	18	34	19	32	37	37	37		32	32
	Alimentare electrică	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	400 V 50 Hz	400 V 50 Hz	400 V 50 Hz	400 V 50 Hz	400 V 50 Hz	400 V 50 Hz	400 V 50 Hz	400 V 50 Hz	400 V 50 Hz	400 V 50 Hz	230 V 50 Hz	400 V 50 Hz
		0,75 kW	0,75 kW	1,5 kW	1,5 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	4 kW	4 kW	4 kW	4 kW	5,5 kW	4 kW	4,37 kW	1,5 kW	4 kW

● Disponibil  
● Opțional

## Capacitatea de transport

Comercializați materialele reciclabile și eliminați-le în mod profitabil!

Mai puține transporturi prin eficientizarea capacității maxime a camioanelor și containerelor maritime.

În același timp, protejați mediul înconjurător.

## Partenerul dumneavoastră de încredere

- Servicii post-vânzare
- Întreținere și controlul siguranței
- Furnizarea de consumabile



Strautmann Umwelttechnik GmbH  
Heidestr. 9, 49219 Glandorf



+49 (0) 5426 80777-0



info@straumann-umwelt.de com

Vrancart S.A.

Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 17 | 625100 - Adjud-Vrancea

Tel. +40 237 640800 | Fax +40 237 641720

service@vrancart.ro | www.vrancart.ro